



Szablon na smycz 15 mm.

Zanim zaczniesz zapoznaj się z poniższymi wskazówkami



1:1

Prosimy o przesyłanie projektów w krzywych.
Drukowanie map bitowych jest możliwe ale przed produkcją zalecamy
test gdyż przy grafice rastrowej nie mamy tak dużego pola manewru jak przy wektorach.

 Pole niezbędne do zaszcicia smyczy,
grafika w tym obszarze może zostać zaszyta

Smycz z przesunięciem nadruku

Standardowo druga strona drukowana jest z przesunięciem nadruku względem strony pierwszej. Oznacza to, że logotypy na drugiej stronie nie będą się zgrywały ze sobą i zostaną ucięte/przeszyte w przypadkowym miejscu. Drugą stronę należy projektować tak aby grafika umożliwiała zapętlenie nadruku.

strona 1



strona 2



Smycz z pokryciem

Druga strona drukowana jest z niewielkim odchyleniem względem strony pierwszej (około 3 mm). Logotypy na tej stronie będą w tym samym miejscu na jednej i drugiej stronie. Ważne aby na drugiej stronie grafikę odwrócić jak w przykładzie poniżej.

strona 1



strona 2



Ze względu na różne wersje programów graficznych jak i same programy prosimy o umieszczenie w pliku poglądowej mapy bitowej jak poniżej. Zdarzają się sytuacje, w których logotyp zostaje zniekształcony lub projekt traci istotny element. Dzięki trwałemu poglądowi na grafikę będziemy mogli wychwycić błąd programu, za który nie bierzemy odpowiedzialności jeśli nie zostanie wklejony podgląd poniżej projektu.



Poprawnie zdefiniowane kolory

